


DATENBLATT

TRENNDECKE MIT ZEMENTESTRICH

GD18.02

OHNE UNTERDECKE



BRANDSCHUTZ

Vordimensionierung einseitiger Brandangriff

R*EI 30 > 3s 80 DL

R*EI 60 > 5s 120 DL

R*EI 90 > 5s 150 DL

*Resttragfähigkeit oder alternativer Aufbau siehe <https://www.klhdesigner.at/>

SCHALLSCHUTZ

R_w (C;C_{tr}) 58 (0;-3) [dB]

L_{n,w} (C_i) 47 (0) [dB]

<https://www.klh.at/online-bauteilkatalog/>

WÄRMESCHUTZ

U 0,38 [W/m²K]

m_{w,B,A} 35/106 [kg/m²]

MATERIAL

EIGENSCHAFTEN

	[mm]		λ [W/mK]	μ min-max [-]	ρ [kg/m³]	c [kJ/kgK]	
①	60.0	Zementestrich	1.4	50	2200	1.1	A1
②		Trennlage					
③	30.0	Trittschalldämmplatte s'≤ 10 MN/m³	0.032	1	110	0.84	A1
④	80.0	Kies / Splittschüttung gebunden	0.9	10	1450-1600	1	A1
⑤	5.0	Akustikbahn s'≤ 115 MN/m³	0.045	20000	1400	1	E
⑥	160.0	DL, KLH Massivholzplatte	0.12	50 - 300	470	1.6	D

Gesamt 335,0 [mm]

Flächenbezogene Masse ca. 335 [kg/m²]

Prüfbericht Schall: HFA 2440/2017-BB
Berechnung der bauphysikalischen Eigenschaften durch die
KLH Massivholz GmbH, ohne Gewähr